

# JETBOY S

符合人体工程学的喷水工具,手柄可调,工作高度可变,在架空工作时可确保站稳。

由于Jetboy S的人体工程学得到了改进,因此您可以在高空长时间工作并且集中精力,这同时增加了安全性和经济性。

Jetboy S的模块化结构使您无需工具即可轻松更改工作高度,并快速调整以适应操作员的工作姿势。Masterjet旋转喷头和高压软管分别提供。



人体工程学设计和安全性高

吸收最大350 牛的反冲力

对操作者和环境的最佳适应

## 产品优势

- 内部高压软管通过导管密封,因此具有很高的安全标准;
- 手柄由防震塑料制成,带有第二个手柄;
- 如果高压软管发生故障,对操作人员没有风险;
- 哈莫尔曼特殊扳机,所需的力减少了约80%,物理负荷也减少了;
- 高压软管安装在导管中的可旋转轴承上;
- 内置簧片开关,用于24 伏直流控制信号;也可用于本质安全的 Ex (i) 电路;
- 可用于最大350 牛的后坐力(无身体支撑);
- 安全杆,防止意外切换到高压。

Hammelmann Tianjin

中国子公司:哈莫尔曼泵系统(天津)有限公司  
地址:天津市北辰经济开发区双辰前路9号  
邮编:300400

联系电话: 022-26972658  
传真: 022-26972659  
联系邮箱: info@hammelmann.cn

GS-Hydro Shanghai (a Hammelmann company)

中国子公司:皓世管道系统(上海)有限公司  
地址:上海市闵行区莘庄工业园区申富路679号A栋  
邮编:201108

联系电话: 021-54424150  
传真: 021-54424140  
联系邮箱: info@hammelmann.cn

**HAMMELMANN®**

# JETBOY S



## 应用领域

您可以使用Jetboy S在下部结构和天花板上进行高达3200巴的手动高压喷砂(清洗、清洁和移除),喷射反冲通过支架引导至地板。



## 技术参数 - Jetboy S

最大操作压力3200巴;  
根据使用的高压软管  
最大流量(在5巴处): 30升/分  
软管接头: M 14 x 1,5 LH  
整体长度: 1462 mm

重量(带高压软管): 6,8 kg  
高压工具的连接螺纹: M14 x 1,5 LH  
最小工作高度: 2100 毫米  
最大工作高度: 2800 毫米